

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 9 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Вибрационный анализатор - виброметр для измерения вибрации - HT-GM63B

- Измерение виброскорости
- Измерение виброускорения
- Измерение амплитуды смещения
- 2 режима измерения виброускорения
- Три измерительных щупа в комплекте

Цена от 1 штуки
12900 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Вибрационный анализатор - виброметр для измерения вибрации - HT-GM63B

- Измерение виброскорости
- Измерение виброускорения
- Измерение амплитуды смещения
- 2 режима измерения виброускорения
- Три измерительных щупа в комплекте

Цена от 1 штуки
14577 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.05

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/vibracionnyy-analizator-vibrometr-dlya-izmereniya-vibracii-ht-gm63b.htm>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Виброметр для измерения вибрации с вибрационным анализатором НТ-GM63B предназначен для использования в различных механических устройствах и машинах. Устройство позволяет измерять три параметра вибрации, включая виброскорость (мм/с), виброускорение (м/с²) и амплитуду смещения (мм).

Виброметр работает от батареи типа «Крона» с функцией удержания максимального измеренного значения на ЖК-экране с подсветкой. Также включен встроенный термометр для отображения на экране температуры окружающей среды. В комплекте с устройством идут три щупа для работы с различными объектами и защитный кейс для транспортировки.

Обзор на вибрационный анализатор НТ GM63 B

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550